

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 KOUDONTVETTER		INFO

RX2 Industrial Solutions bv
Hambakenwetering 22a
5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342
In geval van nood : NIVC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om
artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Format : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de REACH verordening (EG) 453/2010.
Aard van het product : Ontvetter.
Opgesteld door : WB
Handelsnaam : **RX2 KOUDONTVETTER.**
Toepassing : Industriële reiniger.
Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

2 Identificatie van de gevaren

EG etikettering



-Symbo(l)(en) : Xn : Schadelijk.

Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Symptomen bij gebruik

- Inademing** : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.
- Contact met de huid** : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.
- Contact met de ogen** : Kan lichte oogirritatie veroorzaken.
- Inname** : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico. Kan aanleiding geven tot een opname door de longen, met een chemische longontsteking als gevolg.

Nota : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Preparaat : Mengsel.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
C10-12 ALKANE/CYCLOALKANE	: Hoger dan 50 %	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	----- Xn; R65

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 KOUDONTVETTER		INFO

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
LAURETH-2	: Hoger dan 50 %	68439-50-9	-----	-----	Xi; R41 N; R50
CI 74160	: < 0.1 %	147-14-8	205-685-1	-----	-----

Ingrediënten INCI : C10-12 ALKANE/CYCLOALKANE, LAURETH-2, CI 74160, AQUA.

4 Eerstehulpmaatregelen

-Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Kan hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.

-Contact met de huid



: Huid grondig wassen met zeep en water.
Verontreinigde kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.

-Contact met de ogen



: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.

-Inslikken

: Niet laten braken.
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
Onmiddellijk een arts raadplegen.

Algemene informatie

: Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- Geschikte blusmiddelen : Alcoholschuim.
Poeder.
Waternevel.

- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.
Aangrenzende branden



: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

Speciale voorschriften

: Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Gebruik beschermende kleding.

RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 KOUDONTVETTER		INFO

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. De resten van opgeruimd materiaal die dit produkt bevatten, moeten worden beschouwd als afval.

7 Hantering en opslag

- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Verwijderd houden van brandbare stoffen.
- Hantering** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Opslag - buiten het bereik van** : Open vuur.
Vonken.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Persoonlijke bescherming** : Niet nodig.
- Ademhalingsbescherming** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
- Huidbescherming** : Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
- Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.

Algemene hygiëne



: Vermijd contact van het onverdunde produkt met huid, ogen en kleding.

Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx

9 Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.
- Kleur** : Blauw.
- Geur** : Kenmerkend.
- pH-waarde** : niet van toepassing
- Kookpunt [°C]** : 100°C
- Eindkookpunt [°C]** : 210°C
- Dichtheid** : 790 g/l

RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 KOUDONTVETTER		INFO

9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Dampspanning, 20°C	: 3
Viscositeit	: < 50 mPas
Oplosbaarheid in water	: Het produkt dispergeert in water.
Vlampunt [°C]	: > 62°C
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: 230°C

10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit en reactiviteit	: Stabiël onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Koolstofmonoxyde.
Te vermijden stoffen	: Oxydatiemiddel.
Te vermijden condities	: Open vuur. Vonken. Oververhitting.

11 Toxicologische informatie

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geïnclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Betreffende de ingrediënten	: • Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt) : LD50 [mg/kg] : Hoger dan 2000
-----------------------------	--

12 Ecologische informatie

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Betreffende de ingrediënten	: • Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt) : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Hoger dan 100
-----------------------------	---

13 Instructies voor verwijdering

Algemeen	: Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode	: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie	: Niet geïnclassificeerd. ADR
---------------------	-------------------------------

15 Regelgeving

EG etikettering



RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 KOUDONTVETTER		INFO

15 Regelgeving (vervolg)

-Symbo(o)l(en)	: Xn : Schadelijk.
EG Indeling	: Xn; R65 R66
Bevat	: Alcohol C12-14 (2EO)
-R-Zinnen	: R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- S-Zinnen	: S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

16 Overige informatie

Aanbevolen toepassingen & beperkingen	: Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3)	: R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel. R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
<p>Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.</p> <p>De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.</p>	
Herziening	: Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Bijlage

Identificatie van het product	: RX2 KOUDONTVETTER.
REACH informatie	
Gevaarlijke stoffen	: Alcohol C12-14 (2EO)
Chemische veiligheidsbeoordeling volgens Bijlage 1 (EG)1907/2006	: Zie http://ecb.jrc.it/iuclid/ voor gedetailleerde inlichtingen. Voor het gebruik van deze stof in een nieuw proces of experiment dient een zorgvuldige materiaalgeschiktheids- en veiligheidsstudie uitgevoerd te worden.
Primaire bron van blootstelling	: Aanraking met de ogen en de huid.
Aard van het gevaar.	
Inademing	: Zie Rubriek 2.
Milieugevaar	: Zie Rubriek 12.
Contact met de huid	: Zie Rubriek 2.
Contact met de ogen	: Zie Rubriek 2.
Inname	: Zie Rubriek 2.

RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS
tel. +31(0)73-6314345
fax +31(0)73-6314342

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 26 / 11 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RX2 KOUDONTVETTER		INFO

Bijlage (vervolg)

Einde van document