

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 1 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 1 / 12 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>RX2 TAPIJTREINIGER</b>		<b>INFO</b>

RX2 Industrial Solutions bv  
Hambakenwetering 22a  
5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS  
tel. +31(0)73-6314345  
fax +31(0)73-6314342  
In geval van nood : NIVC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om  
artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

### 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

**Format** : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de REACH verordening (EG) 453/2010.

**Opgesteld door** : RX2 Industrial Solutions bv  
Dhr. W.Roeffen  
info@rx2.nl

**Handelsnaam** : **RX2 TAPIJTREINIGER.**

**Toepassing** : Reinigingsmiddel

**Verantwoordelijk voor marktintroductie** : Zie adres hierboven.

### 2 Identificatie van de gevaren

**EG etikettering**



**-Symbo(o)l(en)** : Xi : Irriterend.

**Irriterend voor de ogen.**

**Symptomen bij gebruik**

**-Inademing** : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

**-Contact met de huid** : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.

**-Contact met de ogen** : Gevaar voor oogletsel.

**-Inname** : Het inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

**Nota** : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

### 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

**Stof / Preparaat** : Mengsel.

**Componenten / Onzuiverheden**

**Samenstelling** : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

**Bevat** : Parfums  
< 5% : - Zeep - Fosfonaten - Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 2 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 1 / 12 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>RX2 TAPIJTREINIGER</b>		<b>INFO</b>

### 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)



Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
BUTOXYDIGLYCOL	: Tussen 5 en 9.9 %	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	----- Xi; R36
TRIDECETH-10	: Tussen 1 en 4.9 %	24938-91-8	-----	-----	----- Xn; R22 Xi; R41
TEA-COCOATE	: Tussen 1 en 4.9 %	61790-64-5	263-155-5	-----	----- Xi; R36/38
POTASSIUM HYDROXIDE	: Tussen 0.1 en 1 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	----- Xn; R22 C; R35

#### Ingrediënten INCI

: AQUA, BUTOXYDIGLYCOL, TRIDECETH-10, PENTASODIUM AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONATE, SODIUM GLUCONATE, TEA-COCOATE, POTASSIUM HYDROXIDE, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LYRAL, LIMONENE, CITRONELLOL, BENZYL SALICYLATE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, TREEMOS, OAKMOSS, ISOEUGENOL, HYDROXYCITRONELLAL, GERANIOL, EUGENOL, COUMARIN, CITRAL, CINNAMYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE, BENZYL ALCOHOL.

### 4 Eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden.
- Contact met de huid :  Verontreinigde kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.
- Contact met de ogen :  In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.
- Inslikken : Niet laten braken. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).
- Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- Blusmiddelen : Poeder.  
Schuim.

#### RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS  
tel. +31(0)73-6314345  
fax +31(0)73-6314342

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 3 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 1 / 12 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>RX2 TAPIJTREINIGER</b>		<b>INFO</b>

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen (vervolg)

Aangrenzende branden



: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.  
Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt .

### 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Algemene informatie



: Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

: Milieuschade als gevolg van dit product is niet bekend.

Reinigingsmethoden

: Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

### 7 Hantering en opslag

Opslag

: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

Hantering

: Aanraking met de huid en de ogen vermijden.  
Houdt u aan de veiligheids en gezondheidsvoorschriften op het werk.  
Bij het werk niet eten en drinken - niet roken.

### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming

: Niet nodig.

-Ademhalingsbescherming

: Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.

- Huidbescherming

: Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/ huidbescherming aanbevolen.

- Oogbescherming

: Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.

Algemene hygiëne



: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.  
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens

: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 67.5  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [ppm] : 10  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m<sup>3</sup>) : 50  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 15 min (mg/m<sup>3</sup>) : 100 ( H )  
Kaliumhydroxide : TLV© - Ceiling [mg/m<sup>3</sup>] : 2  
Kaliumhydroxide : OEL (UK)-STEL [ppm] : 2  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 67.5  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [ppm] : 10  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m<sup>3</sup>) : 50

#### RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS  
tel. +31(0)73-6314345  
fax +31(0)73-6314342

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 4 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 1 / 12 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>RX2 TAPIJTREINIGER</b>		<b>INFO</b>

## 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 15 min (mg/m<sup>3</sup>) : 100 ( H )  
 Kaliumhydroxide : TLV© - Ceiling [mg/m<sup>3</sup>] : 2  
 Kaliumhydroxide : OEL (UK)-STEL [ppm] : 2

## 9 Fysische en chemische eigenschappen

**Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.  
**Kleur** : Blauw.  
**Geur** : Kenmerkend.  
**pH-waarde** : 10  
**Dichtheid** : 1010 gr/l  
**Viscositeit** : dun vloeibaar  
**Oplosbaarheid in water** : Volledig.

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

**Stabiliteit en reactiviteit** : Stabiel onder normale omstandigheden.  
**Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Geen in normale omstandigheden.  
**Te vermijden stoffen** : Er zijn geen enkele speciale arbeidsmaatregelen vereist, tenzij de hierboven vermelde aanbevelingen, onder normale gebruiksomstandigheden.

## 11 Toxicologische informatie

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

**Betreffende de ingrediënten** : • (R)-p-mentha-1,8-dieen : LD50 [mg/kg] : 5000  
 Zie <http://ecb.jrc.it/iuclid/> voor gedetailleerde inlichtingen.

## 12 Ecologische informatie

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

**Persistentie en afbreekbaarheid** : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

**Betreffende de ingrediënten** : • (R)-p-mentha-1,8-dieen : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 0.7  
 Zie <http://ecb.jrc.it/iuclid/> voor gedetailleerde inlichtingen.

## 13 Instructies voor verwijdering

**Algemeen** : Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

### RX2 Industrial Solutions bv

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS  
 tel. +31(0)73-6314345  
 fax +31(0)73-6314342

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 5 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 1 / 12 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>RX2 TAPIJTREINIGER</b>		<b>INFO</b>

### 13 Instructies voor verwijdering (vervolg)

**Verwijderingsmethode** : De lege verpakkingen moeten eerst worden uitgespoeld met water.  
Gereinigde verpakkingen kunnen als normaal afval worden aangeboden.

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

**Algemene informatie** : ADR 2011  
**Noodmaatregelen bij ongeval** : Geen open vuur. Rookverbod.  
Omstaanders uit de gevarezone houden.  
ONMIDDELLIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

**Vervoer over land**

**Zeevervoer**

- IMO-IMDG code : Klasse

**Luchtvervoer**

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo :  
Packaging instructions passenger:

### 15 Regelgeving

**EG etikettering**



-Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend.

**EG Indeling** : Xi; R36

-R-Zinnen : R36 - Irriterend voor de ogen.

- S-Zinnen : S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

**Informatie over allergene bestanddelen van parfums.** : LINALOOL.

### 16 Overige informatie

**Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

**Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3)** : R22 - Schadelijk bij opname door de mond.  
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.  
R36 - Irriterend voor de ogen.  
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.  
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

**RX2 Industrial Solutions bv**

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS  
tel. +31(0)73-6314345  
fax +31(0)73-6314342

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 6 van 6
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 1 / 12 / 2010
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>RX2 TAPIJTREINIGER</b>		<b>INFO</b>

#### 16 Overige informatie (vervolg)

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

**Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met \*.

#### Bijlage

<b>Identificatie van het product</b>	: RX2 TAPIJTREINIGER.
<b>REACH informatie</b>	
<b>Chemische veiligheidsbeoordeling volgens Bijlage 1 (EG)1907/2006</b>	: Zie <a href="http://ecb.jrc.it/iuclid/">http://ecb.jrc.it/iuclid/</a> voor gedetailleerde inlichtingen. Voor het gebruik van deze stof in een nieuw proces of experiment dient een zorgvuldige materiaalgeschiktheids- en veiligheidsstudie uitgevoerd te worden.
<b>Primaire bron van blootstelling</b>	: Aanraking met de ogen en de huid.
<b>Aard van het gevaar.</b>	
<b>Inademing</b>	: Zie Rubriek 2.
<b>Milieugevaar</b>	: Zie Rubriek 12.
<b>Contact met de huid</b>	: Zie Rubriek 2.
<b>Contact met de ogen</b>	: Zie Rubriek 2.
<b>Inname</b>	: Zie Rubriek 2.

Einde van document

#### **RX2 Industrial Solutions bv**

Hambakenwetering 22a 5231 DC 's-Hertogenbosch NETHERLANDS  
tel. +31(0)73-6314345  
fax +31(0)73-6314342