

ARTIKEL : PP 0705

PRODUCT : PRO-Tech Impregneerspray

Omschrijving

Kwalitatief hoogwaardig impregneermiddel voor bescherming tegen vocht en vuilaanhechting. Door de unieke receptuur wordt een onzichtbare, beschermende filmlaag gevormd. Deze zorgt er voor dat het oppervlak olie- en waterafstotend wordt en het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegen wordt gegaan. Het product is wel lucht doorlatend.

Toepassingen

Voegen	Poreuze en niet-poreuze ondergrond
Natuursteen	Keramik
Voor binnen en buiten	Badkamers en keukens
Tenten	Schoenen
Zonwering	(Regen)kleding
(Tuin)meubelen	

Productkenmerken

Waterafstotend	Laat geen vlekken achter
Lucht doorlatend	Onzichtbaar
Voorkomt vuilaanhechting	Sneldrogend
Langdurige bescherming	
Gebruiksvriendelijk	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	600 ML
Basis	:	'Fluorinated' Acryl Copolymer
VOS-gehalte	:	Circa 98,8% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,73 gr/ml
Spuit opbrengst	:	1,7 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Droogtijd	:	Circa 1 uur

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.

Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.

Voor gebruik de spuitbus schudden.

De ondergrond moet schoon en droog zijn.

De te behandelen delen inspuiten in dunne lagen met een tussentijdse droogtijd van 5 tot 10 minuten.